

L'avantage de la céramique murale est qu'elle est facile à entretenir et offre des possibilités de design infinies. De plus, elle est durable et offre une excellente résistance aux taches et à l'humidité. Si vous souhaitez installer de la céramique murale, il faudra une bonne planification et une bonne exécution. Le défi ici consiste à installer un matériau assez lourd sur une surface verticale. Découvrez les étapes à suivre pour installer correctement la céramique murale.

Protégez les surfaces

1 Protégez les surfaces du comptoir, les planchers et les luminaires contre les déversements d'adhésifs. Pour ce faire, couvrez les surfaces de plancher et les comptoirs avec du papier journal et fixez ceux-ci en place à l'aide de ruban adhésif pour peintre.

Faire une bonne planification

2 Si des carreaux de céramique sont installés sur les murs entourant la baignoire et la douche, il devrait y avoir une sous-couche imperméable pour la surface de base. L'imperméabilisation est très importante pour éviter les dommages structurels, dus à l'infiltration d'eau entre les carreaux de céramique.

Appliquez l'adhésif

3 Une fois la disposition choisie, appliquez l'adhésif à partir du point central et déplacez-vous d'un quadrant à la fois. L'objectif est de ne couvrir qu'une partie du mur qui peut être travaillée en vingt à trente minutes. Assurez-vous que l'emplacement où les carreaux seront installés soit entièrement recouvert par l'adhésif.

Installez les tuiles

4 Il est primordial d'aligner soigneusement les tuiles afin qu'elles correspondent aux lignes de disposition verticales et horizontales. Si vous avez besoin de couper les carreaux autour des interrupteurs ou des prises de courant, utilisez un coupe-carreaux.

Installez les pièces de finition

5 Si vous avez prévu une disposition composée de carreaux de bordure, vous devrez procéder à l'installation de la même manière. Les carreaux finaux doivent être marqués et taillés pour s'adapter à l'espace disponible restant dans le mur. Effectuez l'inspection finale des joints. Nettoyez l'excès d'adhésif qui peut se retrouver entre les lignes de joints.