



Épaisseur | Thickness: 11.5 mm

| Couleur   Color | Couleur   Color | Fini   Finish | 2 x 10" <div></div> |
|-----------------|-----------------|---------------|---------------------|
| <div></div>     | Anthracite      | Mat   Matte   | <div></div>         |
| <div></div>     | Blanc           | Mat   Matte   | <div></div>         |
| <div></div>     | Café            | Mat   Matte   | <div></div>         |
| <div></div>     | Caldera         | Mat   Matte   | <div></div>         |
| <div></div>     | Cotto           | Mat   Matte   | <div></div>         |
| <div></div>     | Marengo         | Mat   Matte   | <div></div>         |

Disponible en stock | Available in stock

| TEST                                                                                    | STANDARD               | RÉSULTATS   RESULTS                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------|
| Résistance au glissement<br>Slip Resistance                                             | DIN 51130-51097        | ND   NA                                                |
|                                                                                         | DCOF                   | 0.72                                                   |
| Résistance au gel<br>Frost Resistance                                                   | EN ISO 10545-12        | conforme   compliant                                   |
| Absorption de l'eau<br>Water absorption                                                 | EN ISO 10545-3         | conforme   compliant                                   |
| Résistance aux produits chimiques<br>Resistance to chemical products                    | EN ISO 10545 - 13      | conforme   compliant                                   |
| Résistance à l'abrasion<br>Abrasion resistance                                          | EN ISO 10545 - 6       | ND   NA                                                |
|                                                                                         | EN ISO 10545 - 7 (PEI) | III                                                    |
| Résistance à la flexion  <br>Charge de Rupture<br>Flexural Strength   Breaking Strength | EN ISO 10545 - 4       | conforme   compliant                                   |
| Résistance aux tâches<br>Stain resistance                                               | EN ISO 10545 - 14      | conforme   compliant                                   |
| Contenu recyclable<br>Recyclable content                                                |                        | ND   NA                                                |
| Variation                                                                               |                        | V3 <div></div> Variation Modérée<br>Moderate Variation |

Notes:  
Un joint de 2mm est recommandé | A 2mm joint is recommended  
Toujours valider les quantités en inventaire avant de placer votre commande |  
Always verify stock quantities prior to placing your order