




| Couleur   Color                                                                    | Couleur   Color   | Fini   Finish                  | 12" x 36"                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Albi Blanco       | Mat rectifi    Matte rectified |    |
|  | Albi Blanco Flor  | Mat rectifi    Matte rectified |  |
|  | Albi Blanco Polis | Mat rectifi    Matte rectified |  |

 Disponible en stock | Available in stock

 Commande sp ciale (6-8 semaines approx.) | Special order (6-8 weeks approx.)

| TEST                                                                                 | STANDARD               | R SULTATS   RESULTS                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| R sistance au glissement<br>Slip Resistance                                          | DIN 51130 -5097        | ND   NA                                                                                                                       |
|                                                                                      | DCOF                   | ND   NA                                                                                                                       |
| R sistance au gel<br>Frost Resistance                                                | EN ISO 10545 - 12      | conforme   compliant                                                                                                          |
| Absorption de l'eau<br>Water absorption                                              | EN ISO 10545 - 3       | conforme   compliant                                                                                                          |
| R sistance aux produits chimiques<br>Resistance to chemical products                 | EN ISO 10545 - 13      | conforme   compliant                                                                                                          |
| R sistance   l'abrasion<br>Abrasion resistance                                       | EN ISO 10545 - 6       | conforme   compliant                                                                                                          |
|                                                                                      | EN ISO 10545 - 7 (PEI) | ND   NA                                                                                                                       |
| R sistance   la flexion   Charge de Rupture<br>Flexural Strength   Breaking Strength | EN ISO 10545 - 4       | conforme   compliant                                                                                                          |
| R sistance aux t ches<br>Stain resistance                                            | EN ISO 10545 - 14      | conforme   compliant                                                                                                          |
| Contenu recyclable<br>Recyclable content                                             |                        | ND   NA                                                                                                                       |
| Variation                                                                            |                        | VI  Aspect Uniforme   Uniform Appearance |

Notes:  
Un joint de 2 mm est recommand  | A 2 mm joint is recommended  
Toujours valider les quantit s en inventaire avant de placer votre commande |  
Always verify stock quantities prior to placing your order