



Couleur Color	Couleur Color	Finis Finish	12" x 24" Épaisseur Thickness: 10 m	24" x 24" Épaisseur Thickness: 10 m	24" x 48" Épaisseur Thickness: 11 m	2" x 2" Épaisseur Thickness: 10 m
	Aneto Sand	Naturel rectifié Natural rectified	☐	☒	☐	☐
	Aneto Sand Mosaic	Naturel rectifié Natural rectified	☐	☒	☐	☐
	Aneto Soft Grey	Naturel rectifié Natural rectified	☐	☒	☐	☐
	Aneto Soft Grey Mosaic	Naturel rectifié Natural rectified	☐	☒	☐	☐
	Aneto Dark Grey	Naturel rectifié Natural rectified	☐	☒	☐	☐
	Aneto Dark Grey Mosaic	Naturel rectifié Natural rectified	☐	☒	☐	☐

☒ Disponible en stock | Available in stock
☐ Commande spéciale (6-8 semaines approx.) | Special order (6-8 weeks approx.)

TEST	STANDARD	RÉSULTATS RESULTS
Résistance au glissement Slip Resistance	DIN 51130 -51097	R9
	DCOF	> 0.52
Résistance au gel Frost Resistance	EN ISO 10545 - 12	conforme compliant
Absorption de l'eau Water absorption	EN ISO 10545 - 3	conforme compliant
Résistance aux produits chimiques Resistance to chemical products	EN ISO 10545 - 13	conforme compliant
Résistance à l'abrasion Abrasion resistance	EN ISO 10545 - 6	ND NA
	EN ISO 10545 - 7 (PEI)	ND NA
Résistance à la flexion Charge de Rupture Flexural Strength Breaking Strength	EN ISO 10545 - 4	conforme compliant
Résistance aux tâches Stain resistance	EN ISO 10545 - 14	conforme compliant
Contenu recyclable Recyclable content		ND NA
Variation		V2 Variation Légère Slight Variation

Notes:

Un joint de 2 mm est recommandé | A 2 mm joint is recommended

Toujours valider les quantités en inventaire avant de placer votre commande |

Always verify stock quantities prior to placing your order