



Couleur Color	Couleur Color	Épaisseur Thickness	Finis Finish	12" x 24"	24" x 24"	2" x 2"
	True White	9.8 mm	Poli rectifié Polished rectified			
		9.8 mm	Mat rectifié Matte rectified			
	Warm White	9.5 mm	Poli rectifié Polished rectified			
		9.8 mm	Mat rectifié Matte rectified			
	Smoke	9.5 mm	Poli rectifié Polished rectified			
		9.8 mm	Mat rectifié Matte rectified			
	Mica	9.5 mm	Poli rectifié Polished rectified			
		9.8 mm	Mat rectifié Matte rectified			
	Charcoal	9.5 mm	Poli rectifié Polished rectified			
		9.8 mm	Mat rectifié Matte rectified			

Disponible en stock | Available in stock

Commande spéciale (6-8 semaines approx.) | Special order (6-8 weeks approx.)

Pièces spéciales et mosaïques disponibles sur commande | Trims and mosaics available on special order

TEST	STANDARD	RÉSULTATS RESULTS
Résistance au glissement Slip Resistance	DIN 51130 -51097	ND NA
	DCOF	> 0.42 seulement pour le fini mat > 0.42 only for the matte finish
Résistance au gel Frost Resistance	EN ISO 10545 - 12	conforme compliant
Absorption de l'eau Water absorption	EN ISO 10545 - 3	conforme compliant
Résistance aux produits chimiques Resistance to chemical products	EN ISO 10545 - 13	conforme compliant
Résistance à l'abrasion Abrasion resistance	EN ISO 10545 - 6	conforme compliant
	EN ISO 10545 - 7 (PEI)	IV seulement pour la couleur True White IV only for the True White Color
Résistance à la flexion Charge de Rupture Flexural Strength Breaking Strength	EN ISO 10545 - 4	conforme compliant
Résistance aux tâches Stain resistance	EN ISO 10545 - 14	conforme compliant
Contenu recyclable Recyclable content		
Variation		V1 Aspect Uniforme Uniform Appearance

Notes:

Une pose droite est recommandée | A straight setting is recommended

Un joint de 2-3 mm est recommandé | A 2-3 mm joint is recommended

Toujours valider les quantités en inventaire avant de placer votre commande |

Always verify stock quantities prior to placing your order