





Épaisseur | Thickness: 9.5 mm

| Couleur   Color                                                                                | Finis   Finish                          | 24" x 24" <input type="checkbox"/> | 24" x 48" <input type="checkbox"/> | 39" x 39" <input type="checkbox"/>  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| <br>Anthracite | Naturel Rectifié  <br>Natural Rectified | <input type="checkbox"/>           | <input type="checkbox"/>           | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <br>Bone     | Naturel Rectifié  <br>Natural Rectified | <input type="checkbox"/>           | <input type="checkbox"/>           | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <br>Grey     | Naturel Rectifié  <br>Natural Rectified | <input type="checkbox"/>           | <input type="checkbox"/>           | <input checked="" type="checkbox"/> |

- ☒ Disponible en stock | Available in stock
- ☐ Commande spéciale (6-8 semaines approx.) | Special order (6-8 weeks approx.)

| TEST                                                                                    | STANDARD               | RÉSULTATS   RESULTS                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Résistance au glissement<br>Slip Resistance                                             | DIN 51130 -51097       | R9                                                                                                                                 |
|                                                                                         | DCOF                   | ≥ 0.42                                                                                                                             |
| Résistance au gel<br>Frost Resistance                                                   | EN ISO 10545 - 12      | conforme   compliant                                                                                                               |
| Absorption de l'eau<br>Water absorption                                                 | EN ISO 10545 - 3       | conforme   compliant                                                                                                               |
| Résistance aux produits chimiques<br>Resistance to chemical products                    | EN ISO 10545 - 13      | conforme   compliant                                                                                                               |
| Résistance à l'abrasion<br>Abrasion resistance                                          | EN ISO 10545 - 6       | ND   NA                                                                                                                            |
|                                                                                         | EN ISO 10545 - 7 (PEI) | Bone, Grey IV<br>Anthracite III                                                                                                    |
| Résistance à la flexion  <br>Charge de Rupture<br>Flexural Strength   Breaking Strength | EN ISO 10545 - 4       | conforme   compliant                                                                                                               |
| Résistance aux tâches<br>Stain resistance                                               | EN ISO 10545 - 14      | conforme   compliant                                                                                                               |
| Contenu recyclable<br>Recyclable content                                                |                        | ND   NA                                                                                                                            |
| Variation                                                                               |                        | V3  Variation Modérée  <br>Moderate Variation |

Notes:  
Un joint de 2 mm est recommandé | A 2 mm joint is recommended  
Toujours valider les quantités en inventaire avant de placer votre commande |  
Always verify stock quantities prior to placing your order