




Épaisseur | Thickness: 9.5 mm

Couleur Color		Finis Finish	 12" x 24"	 24" x 24"	 12" x 24"	 12" x 12"	 4" x 24"
	Amsterdam	Naturel Natural	☐	☒	☐	☐	☐
	Bruxelles	Naturel Natural	☐	☒	☐	☐	☐
	London	Naturel Natural	☐	☒	☐	☐	☐
	Olso	Naturel Natural	☐	☒	☐	☐	☐
	Vienna	Naturel Natural	☐	☒	☐	☐	☐

☒ Disponible en stock | Available in stock
☐ Commande spéciale (6-8 semaines approx.) | Special order (6-8 weeks approx.)
Pièces spéciales et mosaïques disponibles sur commande |
Trims and mosaics available on special order

TEST	STANDARD	RÉSULTATS RESULTS
Résistance au glissement Slip Resistance	DIN 51130 -51097	R10
	DCOF	> 0.40
Résistance au gel Frost Resistance	EN ISO 10545 - 12	conforme compliant
Absorption de l'eau Water absorption	EN ISO 10545 - 3	conforme compliant
Résistance aux produits chimiques Resistance to chemical products	EN ISO 10545 - 13	conforme compliant
Résistance à l'abrasion Abrasion resistance	EN ISO 10545 - 6	ND NA
	EN ISO 10545 - 7 (PEI)	PEI III : BRUXELLES PEI IV : AMSTERDAM LONDON PARIS OSLO VIENNA
Résistance à la flexion Charge de Rupture Flexural Strength Breaking Strength	EN ISO 10545 - 4	conforme compliant
Résistance aux tâches Stain resistance	EN ISO 10545 - 14	conforme compliant
Contenu recyclable Recyclable content		ND NA
Variation		V2  Variation légère Slight variation

Notes:
Une pose droite est recommandée | A straight setting is recommended
Un joint de 2-3 mm est recommandé | A 2-3 mm joint is recommended
Toujours valider les quantités en inventaire avant de placer votre commande |
Always verify stock quantities prior to placing your order