




Couleur Color		Fini Finish	12" x 24"	24" x 24"	24" x 48"	18" x 36"	36" x 36"
			Épaisseur Thickness: 8.5 mm	Épaisseur Thickness: 8.5 mm	Épaisseur Thickness: 9.8 mm	Épaisseur Thickness: 10.5 mm	Épaisseur Thickness: 10.5 mm
	Carbon	Rectifié non-émaillé Unglazed rectified	☐	☒	☐	☐	☐
	Fog	Rectifié non-émaillé Unglazed rectified	☐	☒	☐	☐	☐
	Gris	Rectifié non-émaillé Unglazed rectified	☐	☐	☐	☐	☐
	Bone	Rectifié non-émaillé Unglazed rectified	☐	☒	☐	☐	☐
	Off White	Rectifié non-émaillé Unglazed rectified	☐	☒	☐	☐	☐

- ☒ Disponible en stock | Available in stock
- ☐ Commande spéciale (6-8 semaines approx.) | Special order (6-8 weeks approx.)

TEST	STANDARD	RÉSULTATS RESULTS
Résistance au glissement Slip Resistance	DIN 51130 -51097	R10
	DCOF	≥ 0.42
Résistance au gel Frost Resistance	EN ISO 10545 - 12	conforme compliant
Absorption de l'eau Water absorption	EN ISO 10545 - 3	conforme compliant
Résistance aux produits chimiques Resistance to chemical products	EN ISO 10545 - 13	conforme compliant
Résistance à l'abrasion Abrasion resistance	EN ISO 10545 - 6	ND NA
	EN ISO 10545 - 7 (PEI)	IV
Résistance à la flexion Charge de Rupture Flexural Strength Breaking Strength	EN ISO 10545 - 4	conforme compliant
Résistance aux tâches Stain resistance	EN ISO 10545 - 14	conforme compliant
Contenu recyclable Recyclable content		ND NA
Variation		V2  Variation légère Slight variation

Notes:
Un joint de 2 mm est recommandé | A 2 mm joint is recommended
Toujours valider les quantités en inventaire avant de placer votre commande |
Always verify stock quantities prior to placing your order