



Épaisseur | Thickness: 9 mm

| Couleur   Color                                                                    |        | Finis   Finish                       |  12" x 24" |  24" x 24" |  2" x 2" |  24" x 48" |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | White  | Naturel rectifié   Natural rectified |            |            |          |           |
|                                                                                    |        | Naturel   Natural *                  | ND   NA                                                                                     | ND   NA                                                                                     | ND   NA                                                                                   |           |
|    | Black  | Naturel rectifié   Natural rectified |            |            |          |           |
|                                                                                    |        | Naturel   Natural *                  |            | ND   NA                                                                                     | ND   NA                                                                                   |           |
|   | Grey   | Naturel rectifié   Natural rectified |           |           |         |          |
|                                                                                    |        | Naturel   Natural *                  |          | ND   NA                                                                                     | ND   NA                                                                                   |         |
|  | Silver | Naturel rectifié   Natural rectified |          |          |        |         |
|                                                                                    |        | Naturel   Natural *                  |          | ND   NA                                                                                     | ND   NA                                                                                   |         |
|  | Taupe  | Naturel rectifié   Natural rectified |          |          |        |         |
|                                                                                    |        | Naturel   Natural *                  |          | ND   NA                                                                                     | ND   NA                                                                                   |         |

 Disponible en stock | Available in stock

 Commande spéciale (6-8 semaines approx.) | Special order (6-8 weeks approx.)

Pièces spéciales disponibles sur commande | Trims available on special order

\*Un fini Grip R11 est aussi disponible sur commande dans les couleurs white (pas en 12"x24"), black, grey, silver, taupe uniquement dans le format 12"x24" - 24"x48"

\*A Grip R11 is also available on special order only in size 12"x24" - 24"x48" in the following colors: white (not in 12"x24"), black, grey, silver, taupe

| TEST                                                                                    | STANDARD               | RÉSULTATS   RESULTS                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Résistance au glissement<br>Slip Resistance                                             | DIN 51130 -51097       | R10 A+B<br>R11                                                                                                                        |
|                                                                                         | DCOF                   | ≥ 0.50                                                                                                                                |
| Résistance au gel<br>Frost Resistance                                                   | EN ISO 10545 - 12      | conforme   compliant                                                                                                                  |
| Absorption de l'eau<br>Water absorption                                                 | EN ISO 10545 - 3       | conforme   compliant                                                                                                                  |
| Résistance aux produits chimiques<br>Resistance to chemical products                    | EN ISO 10545 - 13      | conforme   compliant                                                                                                                  |
| Résistance à l'abrasion<br>Abrasion resistance                                          | EN ISO 10545 - 6       | ND   NA                                                                                                                               |
|                                                                                         | EN ISO 10545 - 7 (PEI) | PEI : III Grey - Black<br>PEI : IV Taupe - Silver<br>PEI : V White                                                                    |
| Résistance à la flexion  <br>Charge de Rupture<br>Flexural Strength   Breaking Strength | EN ISO 10545 - 4       | conforme   compliant                                                                                                                  |
| Résistance aux tâches<br>Stain resistance                                               | EN ISO 10545 - 14      | Classe 4 - 5                                                                                                                          |
| Contenu recyclable<br>Recyclable content                                                |                        | ND   NA                                                                                                                               |
| Variation                                                                               |                        | V4  Variation extrême  <br>Substantial variation |

Notes:

Une pose droite est recommandée | A straight setting is recommended

Un joint de 2-3 mm est recommandé | A 2-3 mm joint is recommended

Toujours valider les quantités en inventaire avant de placer votre commande |

Always verify stock quantities prior to placing your order

ventes@italbec.com | www.italbec.com | 514-383-0668