

INDUSTRIAL

(Italie | Italy)

Porcelaine émaillée | Glazed porcelain tile
Utilisation | Use: Résidentiel & commercial léger |
Residential & light commercial traffic



Épaisseur | Thickness: 9.5 mm (32"x32", 16"x 32"), 10mm (24"x24", 12"x24", 12"x12", 6"x6", 3"x12")

Couleur Color		Finis Finish	3" x 12"	6" x 6"	12" x 12"	12" x 24"	24" x 24"	16" x 32"	32" x 32"
	White	Naturel rectifié Natural rectified	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒
	Ecrû	Naturel rectifié Natural rectified	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒
	Grey	Naturel rectifié Natural rectified	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒
	Black	Naturel rectifié Natural rectified	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒

- ☒ Disponible en stock | Available in stock
- ☐ Commande spéciale (6-8 semaines approx.) | Special order (6-8 weeks approx.)
- Pièces spéciales et mosaïques disponibles sur commande |
- Trims and mosaics available on special order
- Aussi disponible dans un fini grip R11 en format 16" x 32" et 32" x 32" |
- Available in a grip finish R11 in 16" x 32" and 32" x 32" formats

TEST	STANDARD	RÉSULTATS RESULTS
Résistance au glissement Slip Resistance	DIN 51130 -51097	R10
	DCOF	0.51
Résistance au gel Frost Resistance	EN ISO 10545 - 12	conforme compliant
Absorption de l'eau Water absorption	EN ISO 10545 - 3	conforme compliant
Résistance aux produits chimiques Resistance to chemical products	EN ISO 10545 - 13	conforme compliant
Résistance à l'abrasion Abrasion resistance	EN ISO 10545 - 6	ND NA
	EN ISO 10545 - 7 (PEI)	5
Résistance à la flexion Charge de Rupture Flexural Strength Breaking Strength	EN ISO 10545 - 4	conforme compliant
Résistance aux tâches Stain resistance	EN ISO 10545 - 14	conforme compliant
Contenu recyclable Recyclable content		ND NA
Variation		V3  Variation modérée Moderate Variation

Notes:

Un joint de 2 mm est recommandé | A 2 mm joint is recommended

Toujours valider les quantités en inventaire avant de placer votre commande |

Always verify stock quantities prior to placing your order