



Épaisseur | Thickness: 9.8 mm

| Couleur   Color                                                                    | Couleur   Color  | Fini   Finish                         |  4" x 12" |  12" x 24" |  24" x 24" |  2" x 2" |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | Calacatta Oro    | Mat réctifié  <br>Matte rectified     | <input checked="" type="checkbox"/>                                                        | <input checked="" type="checkbox"/>                                                         | <input checked="" type="checkbox"/>                                                         | <input type="checkbox"/>                                                                    |
|                                                                                    |                  | Poli réctifié  <br>Polished rectified | <input type="checkbox"/>                                                                   | <input checked="" type="checkbox"/>                                                         | <input checked="" type="checkbox"/>                                                         | <input type="checkbox"/>                                                                    |
|  | Statuario Venato | Mat réctifié  <br>Matte rectified     | <input type="checkbox"/>                                                                   | <input checked="" type="checkbox"/>                                                         | <input checked="" type="checkbox"/>                                                         | <input checked="" type="checkbox"/>                                                         |
|                                                                                    |                  | Poli réctifié  <br>Polished rectified | <input type="checkbox"/>                                                                   | <input checked="" type="checkbox"/>                                                         | <input checked="" type="checkbox"/>                                                         | <input type="checkbox"/>                                                                    |

- ☒ Disponible en stock | Available in stock
- ☐ Commande spéciale (6-8 semaines approx.) | Special order (6-8 weeks approx.)
- Autres formats et pièces spéciales disponibles sur commande |
- Other sizes and trims available on special order

| TEST                                                                                       | STANDARD               | RÉSULTATS   RESULTS                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Résistance au glissement<br>Slip Resistance                                                | DIN 51130 -51097       | ND   NA                                                                                                                       |
|                                                                                            | DCOF                   | ≥ 0.42 Seulement pour le fini mat<br>≥ 0.42 Only for the matte finish                                                         |
| Résistance au gel<br>Frost Resistance                                                      | EN ISO 10545 - 12      | conforme   compliant                                                                                                          |
| Absorption de l'eau<br>Water absorption                                                    | EN ISO 10545 - 3       | conforme   compliant                                                                                                          |
| Résistance aux produits chimiques<br>Resistance to chemical products                       | EN ISO 10545 - 13      | conforme   compliant                                                                                                          |
| Résistance à l'abrasion<br>Abrasion resistance                                             | EN ISO 10545 - 6       | conforme   compliant                                                                                                          |
|                                                                                            | EN ISO 10545 - 7 (PEI) | PEI IV                                                                                                                        |
| Résistance à la flexion  <br>Charge de Rupture<br>Flexural Strength  <br>Breaking Strength | EN ISO 10545 - 4       | conforme   compliant                                                                                                          |
| Résistance aux tâches<br>Stain resistance                                                  | EN ISO 10545 - 14      | conforme   compliant                                                                                                          |
| Contenu recyclable<br>Recyclable content                                                   |                        | ND   NA                                                                                                                       |
| Variation                                                                                  |                        | V2  Variation Légère<br>Slight Variation |

Notes:  
Une pose droite est recommandée | A straight setting is recommended  
Un joint de 2-3 mm est recommandé | A 2-3 mm joint is recommended  
Toujours valider les quantités en inventaire avant de placer votre commande |  
Always verify stock quantities prior to placing your order

[ventes@italbec.com](mailto:ventes@italbec.com) | [www.italbec.com](http://www.italbec.com) | 514-383-0668