



Épaisseur | Thickness: 10 mm

Couleur Color	Couleur Color	Finis Finish	12" x 24"	24" x 24"	11" x 48"	24" x 48"
	White	Naturel Natural	☒	☒	☒	☒
		Bouchardé Bushhammered	☐	ND NA	ND NA	ND NA
	Beige	Naturel Natural	☒	☒	☒	☒
		Bouchardé Bushhammered	☐	ND NA	ND NA	ND NA
	Light Grey	Naturel Natural	☒	☒	☒	☒
		Bouchardé Bushhammered	☐	ND NA	ND NA	ND NA
	Dark Grey	Naturel Natural	☐	☐	☐	☐
		Bouchardé Bushhammered	☐	ND NA	ND NA	ND NA
	Graphite	Naturel Natural	☒	☒	☒	☒
		Bouchardé Bushhammered	☐	ND NA	ND NA	ND NA

☒

Disponible en stock | Available in stock

☐

Commande spéciale (6-8 semaines approx.) | Special order (6-8 weeks approx.)

Pièces spéciales et mosaïques disponibles sur commande | Trims and mosaics available on special order

Une épaisseur 20mm est aussi disponible pour certains couleurs et formats | A 20 mm thickness is also available for certain colors and sizes

TEST	STANDARD	RÉSULTATS RESULTS
Résistance au glissement Slip Resistance	DIN 51130 -51097	R10
	DCOF	> 0.42
Résistance au gel Frost Resistance	EN ISO 10545 - 12	conforme compliant
Absorption de l'eau Water absorption	EN ISO 10545 - 3	conforme compliant
Résistance aux produits chimiques Resistance to chemical products	EN ISO 10545 - 13	conforme compliant
Résistance à l'abrasion Abrasion resistance	EN ISO 10545 - 6	conforme compliant
	EN ISO 10545 - 7 (PEI)	V: White IV: Light Grey, Beige, Graphite, Dark Grey
Résistance à la flexion Charge de Rupture Flexural Strength Breaking Strength	EN ISO 10545 - 4	conforme compliant
Résistance aux tâches Stain resistance	EN ISO 10545 - 14	conforme compliant
Contenu recyclable Recyclable content		9,5% avant consommation 9,5% pre-consumer
Variation		V2 Variation légère Slight variation

Notes:
Une pose droite est recommandée | A straight setting is recommended
Un joint de 2-3 mm est recommandé | A 2-3 mm joint is recommended
Toujours valider les quantités en inventaire avant de placer votre commande | Always verify stock quantities prior to placing your order