




Épaisseur | Thickness: 10 mm

Couleur Color		Finis Finish	6" x 6"	3" x 12"	12" x 12"	12" x 24"	24" x 24"	29" x 29"	29" x 58"
	Black Antique Effect	Naturel rectifié Natural rectified	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐
		Poli rectifié Polished rectified	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐
	Portoro Effect	Naturel rectifié Natural rectified	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐
		Poli rectifié Polished rectified	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐

- ☒ Disponible en stock | Available in stock
- ☐ Commande spéciale (6-8 semaines approx.) | Special order (6-8 weeks approx.)
- Pièces spéciales et mosaïques disponibles sur commande |
- Trims and mosaics available on special order

TEST	STANDARD	RÉSULTATS RESULTS
Résistance au glissement Slip Resistance	DIN 51130-51097	Naturel Natural : R9
	DCOF	0.42
Résistance au gel Frost Resistance	EN ISO 10545-12	conforme compliant
Absorption de l'eau Water absorption	EN ISO 10545-3	conforme compliant
Résistance aux produits chimiques Resistance to chemical products	EN ISO 10545 - 13	conforme compliant
Résistance à l'abrasion Abrasion resistance	EN ISO 10545 - 6	ND NA
	EN ISO 10545 - 7 (PEI)	Naturel Natural IV
Résistance à la flexion Charge de Rupture Flexural Strength Breaking Strength	EN ISO 10545 - 4	conforme compliant
Résistance aux tâches Stain resistance	EN ISO 10545 - 14	conforme compliant
Contenu recyclable Recyclable content		ND NA
Variation		V2  Variation Légère Slight Variation Portoro V4  Variation Substantielle Substantial Variation Black Antique

Notes:
Un joint de 2mm est recommandé | A 2mm joint is recommended
Toujours valider les quantités en inventaire avant de placer votre commande |
Always verify stock quantities prior to placing your order