



Épaisseur | Thickness: 11 mm

| Couleur   Color |                | Finis   Finish                          | 12" x 24"                           | 24" x 24"                           | 24" x 48"                | 4" x 12"                            | 1" x 3"                             | 4" x 4"                             |
|-----------------|----------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
|                 | White Onyx     | Lappato rectifié  <br>Lappato rectified | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
|                 | New Arabescato | Lappato rectifié  <br>Lappato rectified | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
|                 | Black Marquina | Lappato rectifié  <br>Lappato rectified | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |

- ☒ Disponible en stock | Available in stock
- ☐ Commande spéciale (12-16 semaines approx.) | Special order (12-16 weeks approx.)

| TEST                                                                                    | STANDARD               | RÉSULTATS   RESULTS                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------|
| Résistance au glissement<br>Slip Resistance                                             | DIN 51130 -51097       | R9                                            |
|                                                                                         | DCOF                   | ND   NA                                       |
| Résistance au gel<br>Frost Resistance                                                   | EN ISO 10545 - 12      | conforme   compliant                          |
| Absorption de l'eau<br>Water absorption                                                 | EN ISO 10545 - 3       | conforme   compliant                          |
| Résistance aux produits chimiques<br>Resistance to chemical products                    | EN ISO 10545 - 13      | conforme   compliant                          |
| Résistance à l'abrasion<br>Abrasion resistance                                          | EN ISO 10545 - 6       | ND   NA                                       |
|                                                                                         | EN ISO 10545 - 7 (PEI) | IV                                            |
| Résistance à la flexion  <br>Charge de Rupture<br>Flexural Strength   Breaking Strength | EN ISO 10545 - 4       | conforme   compliant                          |
| Résistance aux tâches<br>Stain resistance                                               | EN ISO 10545 - 14      | conforme   compliant                          |
| Contenu recyclable<br>Recyclable content                                                |                        | ND   NA                                       |
| Variation                                                                               |                        | V3  Variation Modérée  <br>Moderate Variation |

Notes:  
Toujours valider les quantités en inventaire avant de placer votre commande |  
Always verify stock quantities prior to placing your order